



Schuimblusvoertuig Electrabel - 2014

Kenbri Schuimblusvoertuigen

Speciaal voor industriële toepassingen levert Kenbri blusvoertuigen met extra grote tankvolumes, pompcapaciteiten tot ruim 10.000 l/min, schuimbijmengsystemen welke geschikt zijn voor grote capaciteiten en complexe industriële inzetten, monitoren met extra grote capaciteiten. Kenmerkend aan deze industriële voertuigen is dat zij geschikt zijn voor voeding vanaf hydranten met hoge capaciteit en drukken.

Industriële voertuigen zijn leverbaar volgens alle mogelijke specificaties, in alle mogelijke opbouw- en chassisvarianten.

Kenbri Schuimblusvoertuig

Chassis

Chassis:	Mercedes-Benz Actross 3360 L 8x2/6
Wielbasis:	5.100 mm incl. voorloop- en naloopas
G.V.W.:	32.000 kg
Motor:	598 pk (440kW) @ 1800 rpm, Euro-5 (KMU8)
Aandrijving:	PTO-aandrijving via aandrijflijn
Versnellingsbak:	Mercedes G 240-16/11,7-0,69 (GC2) automatisch
PTO:	Voertuig PTO 1x 232 kW bij 1000 rpm / 395 kW bij 1700 rpm en 1x 130 kW bij 1800 rpm/75kW bij 1000 rpm

Opbouw

Zitconfiguratie:	Bestuurder + bevelvoerder
Ademluchthouders:	Bevelvoerder
Opbouw type:	GVP
Rolluiken:	7x

Blussysteem

Bluspomp:	Hale RME 2
Schuimbijmengsysteem:	Balanced Pressure Schuimbijmengsysteem
Schuim systeem:	Kenbri, hydraulisch aangedreven Schuimpomp (Edwards 300-388 HDF)
Inhoud watertank:	10.000 liter
Inhoud SVM tank:	2.000 liter
HD haspel:	2x 90 meter 3/4" incl. Akron Turbo Jet Nozzle
HD straalpijp:	Akron Turbo Jet Nozzle

Elektrisch

Voltage:	24VDC
Accu's:	2x12VDC
Dynamo:	100A
Verlichting:	Rondom LED-verlichting
Generator:	Hydraulisch aangedreven generator, 8 kVA
Lichtmast:	Fireco, 3-secties, 4100 mm incl. elec kantelen & draaien 1 x 250W HPS (Hogedruknatrium) / 1x 250W MH
Besturing:	Kenbri besturingssysteem
Intercomsysteem:	Astrid communicatie toestel Cassidian, TMR880i
Airbags:	Bestuurder en bijrijder
Normen:	Naar EN1846 richtlijn

Overige

Bumpermonitor:	Alco APF3, elektrisch bediend, 1.500-3.000 l/min
Mast/boom:	Kenbri fabricaat, circa 9.100 mm hoog
Mast- /boommonitor:	Alco APF6, elektrisch bediend, 5.000 - 13.000 l/min
Dompelpomp:	2 x Kenbri hydraulisch aangedreven dompelpompen, 6.000 l/min @ 3 bar (per pomp)
Wegdekreiniging:	Bumpernozzles incl. schuimpatroonhouder
Afstandsbediening:	Autec afstandbediening tbv op/aftoeren pomp / bumper-/ mastmonitorbediening

